

CE 0159



PANTALLA SOLDADURA MOD. 409

La pantalla de soldador tipo de cabeza y marco fijo Climax modelo 409 ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura, así como contra las partículas incandescentes que se puedan desprender durante éstos. La pantalla está también indicada para resistir impactos de partículas a alta velocidad y baja energía. La adaptabilidad del sistema de sujeción a las diferentes morfologías de los usuarios, y la calidad óptica de sus oculares hacen posible que el usuario pueda ejercer su actividad con total comodidad y sin molestias.

Descripción y Características

La pantalla 409 está fabricada con materiales muy ligeros, de primera calidad y elevada resistencia.

Armazón y sistema de sujeción

El armazón, de color negro, está fabricado en poliestireno reforzado con fibra de vidrio. Tiene forma cilíndrica con terminaciones esféricas en la zona superior e inferior. En el frente se encuentra la ventana rectangular que hace función de marco portaocular.

El sistema de sujeción lo constituye un arnés formado por dos bandas, una de contorno y otra transversal. El perímetro de la banda de contorno se puede regular cómodamente, accionando la palomilla situada en la parte posterior banda de contorno. La longitud de la banda transversal también se puede regular en siete posiciones diferentes. La banda de contorno posee dos almohadillas de confort que evitan molestias en las zonas de contacto con la cabeza del usuario.

Marco portaocular y oculares

El marco portaocular es fijo y está formado por la ventana que se encuentra en el frente de la pantalla, y un marco rectangular que se coloca contra ésta, desde la parte interior. Se fijan con dos tuercas ciegas de plástico que roscan en dos pernos metálicos que están embutidos en el frente.

El conjunto de oculares lo forman un cubrefiltro y un ocular filtrante de cristal inactínico color negro y de espesor 2,6 mm. ambos poseen dimensiones 110 x 55 mm y certificado CE. La pantalla se fabrica de forma standard con un filtro de tono 12, aunque se dispone de una amplia gama de tonos de filtros (desde el tono 8 hasta el tono 14).

Empaquetado

Unidades individuales en funda de plástico con folleto informativo.

Caja de 32 unidades: Dimensiones: 85x75x60 cm
Peso Bruto: 19 Kg

Recambios

La pantalla posee los siguientes elementos recambiables:

- Filtro de soldadura: de tonos 8 a 14. Certificado CE.
- Cubrefiltro: Existen tres tipos disponibles:
 - Cubrefiltro Nº 1: policarbonato 2mm. Certificado CE
 - Cubrefiltro Nº 2: vidrio 3 mm. Certificado CE
 - Cubrefiltro Nº 3: Vidrio 2 mm. Certificado CE
- Marco del portafiltro

Certificación CE

Normas: EN 175: 1997
Exigencias del R. D.1407/1992

Organismo de control Nº 0159
Certificado Nº 11226595

Aplicaciones

La pantalla 409 es ideal para realizar cualquier proceso de soldadura, eligiendo el tono de ocular filtrante adecuado para cada tipo de soldadura en el que se utilice el equipo. La pantalla ofrece en cada caso una perfecta protección contra las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura y contra la proyección de partículas sólidas. Además está indicada para utilizar en procesos en que exista riesgo de descargas eléctricas de hasta 500V y 4mA.

Características técnicas

- | | |
|--|--------|
| • Peso : | 525 g |
| • Opacidad de las pantallas para soldador | CUMPLE |
| • Resistencia mecánica incrementada | CUMPLE |
| • Resist. al impacto a alta velocidad y baja energía | CUMPLE |
| • Resistencia a la caída | CUMPLE |
| • Aislamiento eléctrico (I<1.2 mA) | CUMPLE |
| • Resistencia a la inflamación | CUMPLE |